

# Exterior Wood Shield



## Langdurige bescherming van onbehandeld hout

Indien onbehandeld, zal hout buiten een prachtige grijze patine krijgen. Voortaan kunt u deze look behouden en het hout toch een langdurige bescherming geven die de levensduur verlengt. De oplossing heet Exterior Wood Shield en is uitermate geschikt voor de behandeling van onbehandelde houtoppervlakken buiten zoals houten tuinmeubelen en terrassen. Exterior Wood Shield creëert een water- en vuilafstotend oppervlak met respect voor de patine van het hout aangezien het kleurloos is.

- Beschermt de prachtige grijze patina van het hout
- Geeft het hout een water- en vuilafstotend oppervlak
- Verlengt de levensduur van het hout
- Verhoogt de weerstand van hout tegen wind en weer
- Ook geschikt voor absorberende buitenoppervlakken zoals tegels, beton en steen

## Toepassingsgebied

Voor alle soorten buiten, onbehandelde houtoppervlakken, composieten/WPC, tegels en steen. Het is een goed idee om het oppervlak 1-2 keer per jaar opnieuw te behandelen om een optimale bescherming te bereiken.

## Gebruik

### Vorbereiding

Het oppervlak moet volledig droog en stofvrij zijn, zonder vuil en algen. Eerst schoonmaken met WOCA Exterior Wood Cleaner als het oppervlak erg vervuild is. Voor een optimale bescherming, adviseren we om het oppervlak daarna licht te schuren zodat het hout volledig glad en aangenaam aanvoelt.

### Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

### Behandeling

Het product goed schudden. Breng Exterior Wood Shield met een verfspuit, borstel aan of dompel het hout onder. Het is belangrijk dat het product grondig en gelijkmatig wordt aangebracht. Bij gebruik van een verfspuit dient u de spuitkop op ca. 10-15 cm van het oppervlak te houden. Laat het hout drogen.

### Opmerking

Oppervlakken die met Exterior Wood Shield zijn behandeld, kunnen niet worden geveerd of geolied. Schuur dan eerst het oppervlak en maak het schoon met WOCA Exterior Deep Cleaner vóór behandeling met WOCA Exterior Wood Oil.

### Droogtijden

**Droogtijden:** 12-24 uur bij 20°C

**Aanbeveling:** Oppervlakken behandeld met Exterior Wood Shield kunnen niet worden geveerd of geolied en moeten daarom vóór de volgende behandeling worden geschuurd en gereinigd met WOCA Exterior Deep Cleaner.

**Volledig uitgehard:** 3 dagen bij 20°C

**Nieuwe behandeling:** 1-2 keer per jaar of indien nodig

### Technische gegevens

**VOS:** 10 g/l, maximale grenswaarde (A/i (VB)): 140 g/l.

**Dichtheid:** 1.00-1.10 g/ml.

**PH-waarde:** pH 3-4

**Houdbaarheid:** 3 jaar

**Verwerkingstemperatuur:** +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

**Verbruik:** 10-15 m<sup>2</sup>/L

**Kleuren:** Kleurloos

**Reiniging gereedschap:** Gebruik water en zeep

**Bewaren:** +10-30°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

**Verpakking:** 2.5 L

**Lucht:** kenmerk

**Drogestofgehalte:** Under 10%

**Mengverhouding:** Klaar voor gebruik. Niet verdunnen.

### Onderhoud en bijbehorende producten

#### Reiniging en onderhoud

Het is een goed idee om het oppervlak 1-2 keer per jaar terug te trekken om optimale bescherming te bereiken.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*