

Neutral UV-Oil (industrial)

Used for parquet flooring

Achieve the desired untreated look, and still keep up a high production volume by using Neutral UV-Oil 2306. With this oil you will add protection to the wood, even though it optical looks totally untreated, and because it is a UV-curing oil, the production output is kept high. As the solution is water-based, you will maintain the green profile.

- A water-based, environmentally friendly UV-oil
- Achieves an untreated look - best in class

Toepassingsgebied

For surface treatment of hardwood and softwood: Solid wood floors, parquet, wall- and ceiling panels.

Gebruik

Vorbereitung

The wood must be clean, dry and free from dust.

Behandeling

0

Opmerking

Viscosity correction: The UV-oil can be diluted with water, maximum 5 %. Regular Cleaning is done with WOCA Soap mixed with lukewarm water. Floor may be maintained with WOCA Neutral Oil Care in regular intervals. With correct maintenance, the surface will not need sanding but may be cared for just with small quantity of WOCA Neutral Oil Care.

Droogtijden

Technische gegevens

PH-waarde: pH 7-8

Houdbaarheid: 1 jaar

Bewaren: +5-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Viscositeit: 50-55 Twe. DIN Cup 4

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

Lucht: Zwak

Drogestofgehalte: 30-40%

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.