

UV Oil 506



100 % UV-topcoat for wooden floors with medium gloss

UV-Oil 506 is a 100 % UV-oil that provides wooden floors with a durable finish with medium gloss for added strength. Using this oil ensures fast production speeds as the proven UV-technology dries and cures instantly and allows immediate packing at the end of the production line. Wooden floors finished with this topcoat do not require additional on-site treatment after installation. The oil can stand alone, but can also work as a topcoat for UV-oil 501

- UV-topcoat with medium gloss
- Topcoat in combination with WOCA UV-oils
- Ensures UV-oiled floors that are ready for use

Toepassingsgebied

For surface treatment of wooden floors and parquets in hardwood and softwood.

Gebruik

Vorbereiding

The wood must be clean, dry and free from dust.

Korrel voor tussenschuren

Korrel 320-400.

Behandeling

0

Droogtijden

Volledig uitgehard: Direct na UV-droging

Technische gegevens

VOS: 10 g/l, maximale grenswaarde (A/e (OB)): 400 g/l.

Dichtheid: 1.10-1.20 g/ml.

Houdbaarheid: 2 jaar

Verbruik: 50-80 m²/L

Kleuren: Naturel

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in

Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

de zomer.

Verpakking: 10 L

Drogestofgehalte: 95-100%

Reiniging en onderhoud

The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.